

Гарантийный талон

1. Гарантийные обязательства на проданные компанией товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.
2. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.
3. Гарантийное обслуживание не производится:
 - а) Если нарушены правила эксплуатации изделия.
 - б) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
 - г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
 - д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
5. Для предъявления рекламации на приобретенные изделия необходимо представить документ, подтверждающий факт продажи товара компанией, срок гарантии по которому не истек.

Номер гарантийного талона	13121-
Наименование магазина	HOOTCH.RU
Наименование товара	Дистиллятор Магарыч
Серия изделия	

Дата продажи “__” _____ 2014г.

М.П.

Контактная информация:

Тел.: 8 (495) 720-79-55

Почта: hootchinfo@gmail.com

Адрес сайта: www.hootch.ru



Интернет-магазин
HOOTCH.RU

МАГАРЫЧ

Руководство по эксплуатации
Дистиллятор серии ЭКСКЛЮЗИВ/ПРЕМИУМ

Устройство аппарата



1. Перегонный куб

2. Термометр

3. Отверстие для залива браги

6. Охладитель

7. Соединительные трубки

8. Штуцер для отвода воды

4. Крышка (шлем) перегонного куба
5. Сухопарник (отстойник)
9. Штуцер для подвода воды
10. Выход готового продукта

Подготовка к использованию

1. Убедитесь, что место, где Вы будете делать дистилляцию, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек пара и имеет достаточную вентиляцию для устранения последствий случайного выхода паров во время перегонки.
2. Перед началом дистилляции убедитесь, что соединительные трубки не засорены (7).

Сборка и использование

1. При использовании дистиллятора первый раз необходимо произвести дистилляцию воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе производства.
2. Отфильтруйте и залейте брагу через отверстие (3) в перегонный куб (1). Не заливайте слишком много жидкости, рекомендуемый объём не более 75-80% от полной вместимости бака.
3. Закрутите крышку перегонного куба (4) и присоедините сухопарник (5).
4. Прикрутите охладитель (6). Все соединения рекомендуется затянуть ключом для улучшения герметичности аппарата.
5. Поставьте аппарат на плиту.
6. К штуцеру для подвода воды (9) подключите гибкую трубку, другой её конец подключите к водопроводному крану. На штуцер для отвода воды (8) так же наденьте трубку, через неё будет идти слив воды, второй конец трубки положите в раковину.
7. Под трубку выхода готового продукта (10) подставьте емкость, желательна стеклянную.
8. Зажгите плиту. При достижении температуры 75 градусов, откройте водопроводный кран для подачи воды в охладитель (6), который в процессе всей перегонки должен оставаться холодным. Если охладитель стал нагреваться, увеличьте напор воды из крана.
9. При появлении первых капель дистиллята следует уменьшить подвод тепла и далее вести дистилляцию с минимально возможной

температурой. В результате испарения спирта температура кипения браги будет постепенно увеличиваться.

10. Необходимо удалить (вылить) первую (головную) фракцию, содержащую в себе большое количество ацетона и других вредных для организма веществ. Она составляет примерно 7% от общего количества получаемого дистиллята.

11. Важно следить за крепостью дистиллята для того, чтобы вовремя прекратить перегонку. Когда объем спирта в браге становится значительно меньше, более интенсивно начинают испаряться сивушные масла, часть которых попадает в охладитель и в результате в самогон.

12. Самогон, произведенный в домашних условиях, может содержать вредные примеси, поэтому рекомендуется подвергать его дополнительной очистке (использование [угля БАУ-А](#)) и/или повторной перегонке. Не пренебрегайте этими процедурами – берегите своё здоровье!

13. Будьте внимательны и аккуратны при проведении процесса дистилляции!

Чистка аппарата

1. Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления масел и предотвращения забивания соединительных трубок. Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках аппарата.
2. Рекомендуется систематически делать очистительные перегонки, для этого в перегонный куб наливается вода. Перед проведением перегонки убедитесь, что соединительные трубки не засорены.
3. Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющей поверхностями.
4. Убедитесь, что Вы очистили аппарат должным образом, прежде чем убрать его на хранение.

Производитель: Челябинский завод бытовых товаров.
Срок эксплуатации не менее 5 лет.
Гарантийный срок – 12 месяцев.